



Procédures pour effectuer des tests de mesure d'eau Les services de piscine Jolicoeur

Il est très important que vous suiviez ces 2 procédures établies sur une période de 24h. La rigueur que vous y apportez permettra de déterminer la source de votre fuite d'eau en vous permettant d'économiser temps et argent lors de la visite de notre technicien chez-vous.

Prenez note qu'il est normal que votre piscine perde une certaine quantité d'eau, cela dépend en général des conditions météo, du fait que vous utilisez un chauffe-eau, de son utilisation, etc.

Procédure le moteur fermé

1. Fermez le moteur de votre piscine;
2. remplissez d'eau votre piscine à son niveau normal;
3. faites une marque précise au crayon de plomb ou en utilisant un ruban adhésif du niveau d'eau sur la bouche de l'écumoire;
4. attendez 12 heures;
5. mesurez de façon précise la différence entre votre marque et le niveau d'eau;
6. notez la différence.

Procédure le moteur en marche

1. Remplissez d'eau votre piscine à son niveau normal;
2. faites une marque précise au crayon de plomb ou en utilisant un ruban adhésif du niveau d'eau sur la bouche de l'écumoire;
3. attendez 12 heures;
4. mesurez de façon précise la différence entre votre marque et le niveau d'eau;
5. notez la différence.

*****Attention vous devez communiquer vos résultats le plus rapidement possible après avoir terminé les 2 procédures de mesure d'eau*****

Nous communiquerons avec vous dans les plus brefs délais après avoir reçu vos informations.